



The substance is crucial.

Спецификация

ISOSTAB 2540

Стабилизатор



Характеристики

ISOSTAB 2540 - стабилизатор на основе эфира целлюлозы, предотвращающий осаждение систем строительных материалов на цементной основе.

Технические данные

Добавка: эфир целлюлозы

Плотность (20 °C): $1,17 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Содержание Cl: $\leq 0,10 \text{ М.-%}$

Na₂O-эквивалент: $\leq 1,50 \text{ М.-%}$

Цвет и форма: жидкость молочно-белого цвета.

Рекомендуемый диапазон дозирования: 0,1 - 1,0 М.-% от веса цемента

Эффекты

- Сильный стабилизирующий эффект.
- Повышение водоудерживающей способности
- Улучшение удобоукладываемости
- Незначительное замедление схватывания, зависящее от цемента.

Применение

ISOSTAB 2540 - универсальный стабилизатор для всех цементных систем.

Допуск

- ISOSTAB 2540 постоянно подвержен внутренним заводским производственным контролям.

Хранение

Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при $> +5 \text{ °C}$):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10

13627 Berlin, Germany

Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный контроль на заводе. Содержание нашей технической брошюры основано на трех десятилетиях опыта, исследований и технической поддержки. В связи с постоянным развитием и различными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и эксперты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны были бы воспользоваться!