

The substance is crucial.

ISOCARE 2550

Разделительный агент для пресс-формы / очиститель



Характеристики

ISOCARE 2550 - это разделительный агент на модифицированном сложноэфирном соединении с сильным защитным и в то же время мягким действием.

Технические данные

Добавка: модифицированное сложноэфирное

соединение

Плотность (15 ° C): $0.88 \pm 0.02 \text{ г / см}^3$ Цвет и форма: светло-желтая жидкость.

Вязкость: мин. 8,5 мПа-с

Эффекты

- Формирование защитной пленки на бетонном оборудовании, станках и бетонной опалубке.
- Проникает в существующие пятна и растворяет их (сильное растворение бетона).
- Не повреждает стекло, металлическую краску, дерево и одежду.
- Очень бережно относится к резине и пластику.
- Биоразлагаемый
- Не содержит ароматических отдушек и тяжелых металлов.

Применение

Защита оборудования для товарного бетона и транспортных средств.

Допуск

ISOCARE 866 постоянно подвержен внутренним заводским производственным контролям.

Использование

Очистите оборудование (удалите остатки бетона и строительного раствора) и нанесите **ISOCARE 2550** тонким слоем при помощи распылителя, равномерно покрывая все еще влажную поверхность.

Для простого и экономичного нанесения и распыления без масляного тумана мы также предлагаем наш специальный насосный агрегат **ISOCARE ECO PRESS 3000**.

Для удаления остатков бетона повторить обработку, пока бетон не «пропитается». Существующие бетонные пятна станут мягкими или рассыпчатыми, и их можно будет легко удалить струей воды под высоким давлением или скребком.

Хранение

Срок хранения 24 месяца со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при > +5 °C):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10 13627 Berlin, Germany Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de