



HERMES
CHEMISTRY

The substance is crucial.

Спецификация

ISOBLOX 300

Добавка к строительному раствору



Характеристики

ISOBLOX 300 - это добавка для использования в свежем строительном растворе. Увеличивает удобоукладываемость раствора, кроме того, вводит стабилизированный воздух в растворную смесь.

Технические данные

Добавка: глюконат / тензид

Плотность (20 °C): $1,17 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Содержание Cl: $\leq 0,10 \text{ М. -\%}$

Цвет и форма: коричневая жидкость.

Рекомендуемый диапазон дозирования: 3-15 мл на вес цемента

Применение

ISOBLOX 300 используется для производства свежего раствора:

- Кладочный раствор на основе цемента.
- Кладочный раствор с цементом и наполнителем.

Детали работы с добавкой

- дозировка с водой или окончательная добавка в смесь
- время перемешивания 3-5 минут для получения достаточно стабильного воздуха в смеси
- если удобоукладываемость составляет около 36 часов, прочность может снизиться.

Допуск

- ISOBLOX 300 постоянно подвержен внутренним заводским производственным контролям.

Хранение

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при $> +5 \text{ °C}$):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10

13627 Berlin, Germany

Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный контроль на заводе. Содержание нашей технической брошюры основано на трех десятилетиях опыта, исследований и технической поддержки. В связи с постоянным развитием и различными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и эксперты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны были бы воспользоваться!

Copyright © HERMES Capital GmbH, All rights reserved