

The substance is crucial.

ISOFORM 3040

Разделительный агент для пресс-форм



Характеристики

ISOFORM 3040 - это разделительный агент для бетона с высокими свойствами защиты от коррозии и водораспространения, специально разработанное для использования в производстве сборного железобетона.

Технические данные

Добавка: модифицированное минеральное масло.

Плотность (15 ° C): 0,82 \pm 0,02 г / см³ Цвет и форма: желтоватая жидкость.

Рекомендуемая дозировка:

Стальная опалубка: 1 кг на 60 - 80 м²

Системы опалубки с покрытием: 1 кг на 50 - 70 м² Не подходит для необработанной деревянной опалубки!

Эффекты

- Беспористая текстура поверхности.
- Очень хорошие антиадгезионные свойства.
- Высокая защита от коррозии.

Применение

ISOFORM 3040 в основном используется для нагреваемых и ненагреваемых систем опалубки, за исключением необработанной деревянной опалубки при производстве сборного железобетона.

Использование

- Чистая и сухая опалубка.
- Удалите существующие пятна ржавчины.
- Наносить вручную или механически.
- Избегайте накопления разделительного агента.

Допуск

• ISOFORM 3040 постоянно подвержен внутренним заводским производственным контролям.

Хранение

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при > +5 °C):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.

Контакты Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10 13627 Berlin, Germany Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de