



The substance is crucial.

Спецификация

ISOMILL 3100

Шлифовальная добавка



Характеристики

ISOMILL 3100 добавляется к материалу в процессе измельчения цемента в качестве вспомогательного средства и приводит к значительно лучшему использованию энергии мельниц.

Технические данные

Добавка: Гликоль

Плотность (20 °C): $1,11 \pm 0,03 \text{ г / см}^3$

Цвет и форма: светло-коричневая жидкость.

Рекомендуемый диапазон дозирования: 0,02 - 0,10 М .-% от веса цемента

Эффекты

- Снижение адгезионных сил в измельчаемом продукте
- Сокращение времени измельчения
- Увеличение производительности мельницы
- Снижение расходов на энергию

Применение

ISOMILL 3100 особенно подходит для измельчения портландцементного клинкера (содержание > 70 мас. %).

Допуск

- ISOMILL 3100 постоянно подвержен внутренним заводским производственным контролям.

Хранение

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при > +5 °C):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10

13627 Berlin, Germany

Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный контроль на заводе. Содержание нашей технической брошюры основано на трех десятилетиях опыта, исследований и технической поддержки. В связи с постоянным развитием и различными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и эксперты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны были бы воспользоваться!

Copyright © HERMES Capital GmbH, All rights reserved