

#### The substance is crucial.

# **ISOSPHERE 60**

# Воздухововлекающая добавка



#### Характеристики

ISOSPHERE 60 - это воздухововлекающий агент (LP) на основе поверхностно-активного вещества, имеющий функцию равномерного добавления мелких воздушных пор в бетон для повышения устойчивости к замораживанию / оттаиванию, а также для уменьшения просачивания и оседания.

## Технические данные

Добавка: ПАВ

Плотность (20 °C):  $1,00 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$ 

Содержание Cl: ≤ 0,10 M .-% Na<sub>2</sub>O-эквивалент: ≤ 3,00 M .-%

Цвет и форма: светло-голубая жидкость.

Рекомендуемый диапазон дозировки: 0,1 - 2,5 М.-

% от веса цемента

# Эффекты

- Введение микровоздушных пор
- Улучшение удобоукладываемости
- Низкий пластифицирующий эффект.
- Снижение прочности на сжатие.
- Уменьшение просачивания и оседания.
- Прерывание капиллярных пор

#### Применение

ISOSPHERE 60 подходит для:

- Систем строительных материалов на цементной основе
- Бетона с высокой устойчивостью к замораживанию / оттаиванию.

#### Допуск

ISOSPHERE 60 соответствует нормам EN 934-1 и EN 934-2, ч. 5.

### **Хранение**

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при > +5 °C):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.
- Эта добавка не может применяться в соответствии с EN 934-2 через 12 месяцев с даты изготовления.

### Контакты

#### **Hermes Capital GmbH**

Hofackerzeile 10 13627 Berlin, Germany Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de