



The substance is crucial.

Спецификация

ISOCAST 9020

Суперпластификатор



Характеристики

ISOCAST 9020 - пластификатор и суперпластификатор на основе эфира поликарбоксилата с очень сильным пластифицирующим и гомогенизирующим действием.

Технические данные

Добавка: поликарбоксилатный эфир / PCE

Плотность (20 °C): $1,06 \pm 0,02$ г/см³

Содержание Cl: $\leq 0,10$ М.-%

Na₂O-эквивалент: $\leq 1,50$ М.-%

Цвет и форма: светло-коричневая жидкость.

Рекомендуемый диапазон дозировки: 0,2 - 2,0 М.-% от веса цемента

Эффекты

Пластифицирующий эффект

Плотность

Замедление

Ранняя прочность

Информация в этой таблице относится к типу активного вещества без учета содержания активного ингредиента.

Применение

ISOCAST 9020 особенно подходит для:

- Производства бетона для сборных железобетонных изделий с очень коротким временем удобоукладываемости и высокой ранней прочностью.
- Систем цементно-связанных материалов

Допуск

- ISOCAST 9020 постоянно подвержен внутренним заводским производственным контролям.

Хранение

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, если соблюдаются условия хранения (плотно закрывать при $> +5$ °C):

- Храните контейнеры для хранения и резервуары плотно закрытыми.
- Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых солнечных лучей.
- Эта добавка не может применяться в соответствии с EN 934-2 через 12 месяцев с даты изготовления.

Контакты

Hermes Capital GmbH

Hofackerzeile 10

13627 Berlin, Germany

Tel: +49 33762 808870

E-Mail: chemistry@hermes-capital.de

Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный контроль на заводе. Содержание нашей технической брошюры основано на трех десятилетиях опыта, исследований и технической поддержки. В связи с постоянным развитием и различными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и эксперты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны были бы воспользоваться!