

ISOBLOX 300

Mörteladditiv



Charakteristik

ISOBLOX 300 ist ein Mörteladditiv, welches die Verarbeitbarkeit des Mörtels verbessert sowie stabilisierte Luft in die Mörtelmischung einführt.

Technische Daten

Wirkstoff:	Tenside/org. Salz
Dichte (20 °C):	$1,17 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Cl-Gehalt:	$\leq 0,10 \text{ M.-%}$
Farbe und Form:	braune Flüssigkeit
Empf. Dosierbereich:	0,3 – 2,0 M.-% v. Zementgehalt

Wirkung

- Starke Verzögerung der Hydratation
- Bildung von Luftporen
- Stabilisierung

Anwendungsbereiche

ISOBLOX 300 wird zur Herstellung von Mauermörtel auf Zementbasis verwendet.

Konformität / Zulassung

ISOBLOX 300 unterliegt bei der Herstellung einer ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +5 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks **gut verschlossen**
- Schützen Sie das Produkt vor **Frost, großer Hitze** und **direkter Sonneneinstrahlung**

Kontakt

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Straße 31–33
33154 Salzkotten
Germany
Tel. +49 (0)5258 9858 0
admixture.de@cemex.com
www.admixtures.de

Bemerkung: Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.