

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFLOW 3740 Druckdatum: 18.07.2018

überarbeitet am: 14.12.2017 Version: 1,1 Seite: 1 von 6

# 1. <u>Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung</u>

1.1 Handelsname: ISOFLOW 3740

**1.2 Verwendungszwecke:** Beton- und /oder Mörtelzusatzmittel

# 1.3 Hersteller/Lieferant/nachgeschalteter Anwender

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

E-Mail: cemex-admixtures.de@cemex.com

Telefon: +49 / (0)5258-9858-0 Fax: +49 / (0)5258-9858-58

E-Mail Fachkundige Person: Tristan.Ufnowski@cemex.com

### 1.4 Notrufnummer:

+49/ (0) 5258 - 9858 - 0 (Mo. - Do. 8.00 h - 16.00h / Fr. 8.00 h - 13.00h)

## 2. <u>Mögliche Gefahren</u>

# 2.1 Einstufung:

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung(EG)Nr. 1272/2008.

#### 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt wird nicht als gesundheitsschädlich betrachtet, sollte jedoch in Übereinstimmung mit geltenden Industriehygiene- und Sicherheitsregeln behandelt werden.

# 3. Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen

## 3.1 Chemische Charakterisierung der Zubereitung:

Wässrige Lösung aus Naphthalinsulfonat



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFLOW 3740 Druckdatum: 18.07.2018

überarbeitet am: 14.12.2017 Version: 1,1 Seite: 2 von 6

# 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

4.2 Nach Hautkontakt:

Die Haut mit viel Wasser waschen

4.3 Nach Augenkontakt:

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

4.5 Nach Verschlucken:

Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

4.4 Hinweise für den Arzt:

Symptomatische Behandlung.

# 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 geeignete Löschmittel:

Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

n.a.

## 5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Kleine Mengen können nach der Reinigung mit Wasser weggespült werden.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: **ISOFLOW 3740** 18.07.2018 Druckdatum:

überarbeitet am: 14.12.2017 Version: 1,1 Seite: 3 von 6

#### 7. **Handhabung und Lagerung**

#### 7.1 Handhabung

# 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei Handhabung des Produktes sind generell die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

#### 7.2 Lagerung

# 7.2.1 Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Produkt vor Frost, großer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition 8.

#### 8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Siehe Punkt 7: keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich

#### 8.2 Persönliche Schutzausrüstung:

# Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

### Atemschutz:

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

# Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz

### Handschutz:

Schutzhandschuhe mit einer Durchdringungszeit des Handschuhmaterials von > 480 Minuten

## Geeignete Schutzhandschuhe gemäß EN 374 (Beispiele):

Einmalhandschuh aus Nitril, z.B. Dermatril der Fa. KCL (Schichtstärke 0,11 mm)

Schutzhandschuh aus Naturlatex, z.B. Combi-Latex der Fa. KCL (Schichtstärke 1 mm)

oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleicher Schutzwirkung.



ISO 4316

# **EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFLOW 3740 Druckdatum: 18.07.2018

überarbeitet am: 14.12.2017 Version: 1,1 Seite: 4 von 6

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild:

Form: flüssig Farbe: braun Geruch: charakteristisch

9.2 Sicherheitsrelevante Daten:

Art Wert Methode

**pH-Wert (20 °C):** 3 ± 1

Zustandsänderungen:

Siedepunkt: ca. 100 °C
Flammpunkt: nicht bestimmt
Entzündlichkeit: nicht bestimmt
Zündtemperatur: nicht bestimmt

Selbstentzündlichkeit: nicht selbstentzündlich

**Dichte bei 20 °C:**  $1,20 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$  ISO 758

Löslichkeit: unbegrenzt wasserlöslich

# 10. Stabilität und Reaktivität

## 10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Vor Frost geschützt lagern.

## 10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Keine Empfehlungen.

# 11. <u>Toxikologische Angaben</u>

### 11.1 akute Toxizität:

LD 50 / oral > 2000 mg/kg (rat)

Angaben beziehen sich auf den technischen Wirkstoff.

# 11.2 Erfahrungen aus der Praxis:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFLOW 3740 Druckdatum: 18.07.2018

überarbeitet am: 14.12.2017 Version: 1,1 Seite: 5 von 6

# 12. <u>Umweltbezogene Angaben</u>

### 12.1 Ökotoxizität

EC 50 / Daphnien > 200 mg/l, Zeitraum 48 h

Angaben beziehen sich auf den technischen Wirkstoff.

# 13. <u>Hinweise zur Entsorgung</u>

# 13.1 Zubereitung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Die Wiederverwertung ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen.

### 13.2 Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

# 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

## 15. Rechtsvorschriften

# 15.1 Kennzeichnung nach EG -Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

## 15.2 Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

schwach wassergefährdend (WGK 1)



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFLOW 3740 Druckdatum: 18.07.2018

überarbeitet am: 14.12.2017 Version: 1,1 Seite: 6 von 6

## 16. Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Anhang II der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

n.a.: nicht anwendbar

Kursivdruck: Daten gegenüber der Vorversion geändert