



ISOSPHERE 62/A1

Luftporenbildner



Charakteristik

ISOSPHERE 62/A1 ist ein Luftporenbildner auf Tensidbasis, der durch die Einführung von gleichmäßig verteilten Mikroluftporen den Frost-/ Taumittelwiderstand erhöht.

Technische Daten

Wirkstoff: Tensid

Dichte (20 °C): $1,00 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ Cl-Gehalt: ≤ 0,10 M.-% Na₂O-Äquivalent: ≤ 3,00 M.-%

Farbe und Form: hellblaue Flüssigkeit Empf. Dosierbereich: 0,05 – 2,5 M.-% v. Zementgehalt

Wirkung

- Einführung von Mikroluftporen
- Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- · Verminderung der Druckfestigkeit
- · Leicht plastifizierender Effekt

Anwendungsbereiche

ISOSPHERE 62/A1 eignet sich für:

- · Zementgebundene Baustoffsysteme
- Beton mit hohem Frost-/Taumittel-widerstand
- Kombinationen in Betonen mit PCE Fließmitteln

Konformität / Zulassung

- ISOSPHERE 62/A1 ist konform mit der DIN EN 934-1 und DIN EN 934-2, Tab. 5
- Für Beton nach DIN 1045-2
- · Geeignet für Beton nach ZTV-Ing.

Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +5 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie Vorratsbehälter und Tanks gut verschlossen
- Schützen Sie das Produkt vor Frost, großer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
- Das Zusatzmittel kann 12 Monate nach dem Herstelldatum nicht mehr als mit EN 934-2 übereinstimmend angesehen werden

Kontakt

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Straße 31–33 33154 Salzkotten Germany Tel. +49 (0)5258 9858 0 admixtures.de@cemex.com www.admixtures.de

Bemerkung: Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.