

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOSTAB UWB 2

**Druckdatum:** 10.09.2018

überarbeitet am: 13.12.2017 Version: 1,1 Seite: 1 von 5

## 1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Handelsname: ISOSTAB UWB 2

**1.2 Verwendungszwecke:** Beton- und /oder Mörtelzusatzmittel

### 1.3 Hersteller/Lieferant/nachgeschalteter Anwender

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

E-Mail: cemex-admixtures.de@cemex.com

Telefon: +49 / (0)5258-9858-0 Fax: +49 / (0)5258-9858-58

E-Mail Fachkundige Person: Tristan.Ufnowski@cemex.com

#### 1.4 Notrufnummer:

+49/ (0) 5258 - 9858 - 0 (Mo.- Do. 8.00 h - 16.00h / Fr. 8.00 h - 13.00h)

## 2. Mögliche Gefahren

## 2.1 Einstufung:

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung(EG)Nr. 1272/2008

## 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt wird nicht als gesundheitsschädlich betrachtet, sollte jedoch in Übereinstimmung mit geltenden Industriehygiene- und Sicherheitsregeln behandelt werden.

## 3. Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen

#### 3.1 Chemische Charakterisierung der Zubereitung:

Polymerhaltige Zubereitung



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOSTAB UWB 2

**Druckdatum:** 10.09.2018

überarbeitet am: 13.12.2017 Version: 1,1 Seite: 2 von 5

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

## 4.1 Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

4.2 Nach Hautkontakt:

Die Haut mit viel Wasser waschen.

4.3 Nach Augenkontakt:

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

4.5 Nach Verschlucken:

Mund gründlich mit Wasser ausspülen, viel Wasser trinken. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.

4.4 Hinweise für den Arzt:

Symptomatische Behandlung.

## 5. <u>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</u>

## 5.1 geeignete Löschmittel:

Sprühwasser, Kohlendioxid, Schaum etc. Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

n.a.

## 5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Produkt aufnehmen und in geeigneten Behälter der Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOSTAB UWB 2

Druckdatum: 10.09.2018

überarbeitet am: 13.12.2017 Version: 1,1 Seite: 3 von 5

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Handhabung

## 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei Handhabung des Produktes sind generell die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Staubbildung vermeiden.

### 7.2 Lagerung

# 7.2.1 Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Halten Sie die Verpackung stets gut verschlossen.

Produkt vor Feuchtigkeit schützen.

# 8. <u>Begrenzung und Überwachung der Exposition</u>

#### 8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Bei der Handhabung des Produktes Staubbildung vermeiden.

#### 8.2 Persönliche Schutzausrüstung:

## Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

#### Atemschutz:

Beim Auftreten von Staub:

Staubmaske

## Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz

## Handschutz:

Schutzhandschuhe mit einer Durchdringungszeit des Handschuhmaterials von > 480 Minuten

## Geeignete Schutzhandschuhe gemäß EN 374 (Beispiele):

Einmalhandschuh aus Nitril, z.B. Dermatril der Fa. KCL (Schichtstärke 0,11 mm)

Schutzhandschuh aus Naturlatex, z.B. Combi-Latex der Fa. KCL ( Schichtstärke 1 mm)

oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleicher Schutzwirkung

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

# 9.1 Erscheinungsbild:

Form: Pulver Farbe: grau Geruch: geruchlos



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOSTAB UWB 2

**Druckdatum:** 10.09.2018

überarbeitet am: 13.12.2017 Version: 1,1 Seite: 4 von 5

#### 9.2 Sicherheitsrelevante Daten:

Art Wert Methode

Zustandsänderungen:

Siedepunkt: nicht bestimmt

**Flammpunkt:** n.a.

Entzündlichkeit: nicht leicht entzündlich

Zündtemperatur: nicht bestimmt

**Schüttgewicht:** 0,900 – 1,500 kg/m³ bei 20 °C

## 10. Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

## 10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Keine Empfehlungen.

## 11. <u>Toxikologische Angaben</u>

#### 11.1 akute Toxizität:

LD 50 / oral > 6450 mg/kg (rat)

## 11.2 Erfahrungen aus der Praxis:

Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung (z.B. Augenreizungen durch Staubbildung) bewirken.

## 12. <u>Umweltbezogene Angaben</u>

#### 12.1 Ökotoxizität

Nicht zutreffend.

#### 12.2 Allgemeine Hinweise

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

**CEMEX Admixtures GmbH** 

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOSTAB UWB 2

Druckdatum: 10.09.2018

überarbeitet am: 13.12.2017 Version: 1,1 Seite: 5 von 5

## 13. Hinweise zur Entsorgung

## 13.1 Zubereitung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## 13.2 Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

# 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

#### 15. Rechtsvorschriften

#### 15.1 Kennzeichnung nach EG –Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

# 15.2 Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

schwach wassergefährdend (WGK 1)

## 16. Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Anhang II der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

n.a.: nicht anwendbar

Kursivdruck: Daten gegenüber der Vorversion geändert